

## MR-280V

- △側位傾角雙高音結構。
- △高保真設計、音色纖細
- △低聲彈性有力，層次分明
- △過載保護電路



MR-280V

## MR-210V

- △側位傾角雙高音結構。
- △高保真設計、聲音自然流暢
- △音色還原好，聲場空間感強
- △人聲和音樂表現力非常出色
- △過載保護電路。



MR-210V

## MR-480V

- △精密校正側位傾角雙高音結構
- △雙磁鋼磁路設計
- △高音清晰明亮，低音渾厚彈性
- △音色華麗、動態大、融合度非常出色
- △過載保護電路。



MR-480V



MR-680V



MR-380V



MR-980V

### ◀ 技術參數 ▶

| 型號         | MR-280V             | MR-380V                  | MR-210V              | MR-480V              | MR-680V                   | MR-980V                   |
|------------|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 頻率響應:      | 48Hz~20KHz(±3dB)    | 48Hz~20KHz(±3dB)         | 45Hz~20KHz(±3dB)     | 40Hz~20KHz(±3dB)     | 45Hz~20KHz(±3dB)          | 43Hz~20KHz(±3dB)          |
| 單元數量:      | Low 8"x1<br>Hi 3"x2 | Low 8"x1<br>Hi 3"x2 1"x1 | Low 10"x1<br>Hi 3"x2 | Low 10"x1<br>Hi 3"x2 | Low 10"x1<br>Hi 3"x2 1"x1 | Low 12"x1<br>Hi 3"x2 1"x1 |
| 標稱阻抗:      | 8Ω                  | 8Ω                       | 8Ω                   | 8Ω                   | 8Ω                        | 8Ω                        |
| 長時間承受功率:   | 150W                | 150W                     | 200W                 | 200W                 | 200W                      | 300W                      |
| 峰值功率:      | 300W                | 300W                     | 400W                 | 400W                 | 400W                      | 600W                      |
| 靈敏度:       | 93dB                | 93dB                     | 96dB                 | 96dB                 | 96dB                      | 99dB                      |
| 尺寸(寬x深x高): | 450x260x290mm       | 460x250x290mm            | 500x280x300mm        | 500x280x300mm        | 500x280x300mm             | 550x310x355mm             |
| 重量:        | 11kg                | 11.5kg                   | 12kg                 | 12.5kg               | 12.5kg                    | 16kg                      |

# GF/G series | 專業KTV音箱



GF-802



GF-102



GF-122

### ◀ 技術參數 ▶

| 型號         | GF-802                                       | GF-102                                        | GF-122                                        | G-450V                          |
|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| 頻率響應:      | 50Hz~20KHz(±3dB)                             | 45Hz~20KHz(±3dB)                              | 40Hz~20KHz(±3dB)                              | 40Hz~20KHz(±3dB)                |
| 單元數量:      | Low 8"x1(50mm)<br>Mid5"x1(25mm) Hi3"x2(20mm) | Low 10"x1(64mm)<br>Mid5"x1(25mm) Hi3"x2(20mm) | Low 12"x1(64mm)<br>Mid5"x1(25mm) Hi3"x2(20mm) | Low 10"x1(50mm)<br>Hi3"x2(20mm) |
| 標稱阻抗:      | 4 ohm                                        | 4 ohm                                         | 4 ohm                                         | 8 ohm                           |
| 長時間承受功率:   | 100 W                                        | 200 W                                         | 250 W                                         | 200 W                           |
| 峰值功率:      | 200W                                         | 300W                                          | 400W                                          | 500W                            |
| 靈敏度:       | 95 dB(1w/1m)                                 | 96 dB(1w/1m)                                  | 98 dB(1w/1m)                                  | 95dB(1w/1m)                     |
| 尺寸(高x寬x深): | 300X540X260 mm                               | 300X540X310 mm                                | 350X580X340 mm                                | 290X500X300 mm                  |
| 重量:        | 11kg                                         | 13kg                                          | 15kg                                          | 11 kg                           |



G-450V