

**K203****UHF**  
Frequency Band**雙通道**  
Receive Channel**紅外對頻**  
Infrared Channel SYNC**體積細小**  
Small Volume**K203****K1****K203 無線接收機主要特徵**

- ◆ 本機裝置容易，功能強大，特性穩定
- ◆ 實用的功能，簡易的操作，特設鎖機功能
- ◆ 機身體積細小，專為 KTV 房間小型機櫃而設計，方便擺放
- ◆ 聲音還原度極高，極富穿透力
- ◆ 頻道組數共分 A、B 兩個區，每個區有 100 個頻道，多組頻率可供選擇 (640.000 - 840.000 MHz)
- ◆ 機箱材料採用金屬面板，金屬機箱
- ◆ LCD 液晶體面板顯示器，可同時顯示 RF / AF 信號和頻點
- ◆ 設有各通道音量獨立調節
- ◆ 按鍵帶背光顯示
- ◆ 機背設有靈敏度調節 (0dB - 40dB) 適合不同大小的 KTV 房間使用

**K203 無線接收機技術參數**

靈 敏 度：12dBuV (80dB S/N)  
 靈 敏 度 調 節 範 圍：12 - 32dBuV  
 接收機分 2 個不同區：A、B 兩個不同區，每個區是不同的 50 個頻道  
 可 調 頻 點：具有 200 個發射頻道  
 對 頻 方 式：紅外線自動對頻  
 平 衡 輸 出：0-0.5V / 600Ω  
 音 頻 輸 出：0-0.5V / 5KΩ  
 電 源：外接 11-18V 直流電源  
 工 作 電 流：300mA  
 頻 率 範 圍：UHF 640.000 - 840.000 MHz (標準 740-790)  
 調 節 方 式：FM  
 最 大 頻 偏：± 45KHz  
 音 頻 回 應：40Hz - 18KHz (± 3dB)  
 綜 合 失 真：<0.5%  
 工 作 溫 度：-10°C 至 +40°C  
 機 身 尺 寸：284mm (長) x 150mm (寬) x 45mm (高)  
 包 裝 尺 寸：600mm (長) x 300mm (寬) x 170mm (高)

**K1 手持式無線咪主要特徵**

- ◆ 寬帶調變電路，射頻帶寬高達 50MHz (200 個頻道)，可以完全杜絕串頻干擾
- ◆ 特別適合大批量同時使用，即使多於 100 間 KTV 房間的場所，通過不同空間重覆使用相同頻道也可以輕鬆應對
- ◆ 具有高低發射功率轉換，適合不同場合或大小 KTV 房間使用
- ◆ 高效率、低功耗的電池可以連續使用 8 小時 (高功率) / 12 小時 (低功率)
- ◆ 具有 ACT 自動追鎖頻道功能，可快速精準的自動鎖定接收機工作頻道
- ◆ 精心雕琢符合美學及人體工學的管身設計，適合用家選擇
- ◆ 耐摔不變形的多重低炭鋼網頭，具有防滾、防爆、保持咪頭音質清晰
- ◆ 管身上配置 LCD 液晶體顯示器，顯示頻道、電池存量
- ◆ 手持式無線咪特設手動調較頻道

**K1 手持式無線咪技術參數**

管 身 材 質：鋁管  
 振 盪 模 式：PLL 相位鎖定頻率合成  
 載 波 頻 段：UHF 640.000 - 840.000MHz (標準 740-790)  
 頻 率 寬 度：50MHz  
 頻 率 調 整：自動追鎖接收機工作頻道  
 輸 出 功 率：(大) 30mW / (小) 3mW (或依照電波法規)  
 諧 波 輻 射：< -55dB  
 最 大 偏 移 度：± 68KHz  
 預 設 頻 道：200  
 頻 率 响 應：50~16,000Hz  
 指 向 性：高心型指向性  
 感 度：-80 ± 3dB  
 輸 出 阻 抗：750Ω  
 使 用 電 池：AA 電池兩枚  
 操 作 顯 示：LCD 同時顯示電池容量、頻道、低電壓警示  
 最 大 發 射 距 離：130M

