

系统特性

- 完整的耦合技术，可预测的覆盖范围
- 性能佳，高清晰度和高精度
- 点声源辐射性能优良
- 节省空间、功率强劲
- 完整、专业用的悬挂系统
- 耐磨，双组分外观整理，提供超高抗划痕的保护

应用

- 音乐会
- 监听
- 酒吧及KTV包房
- 固定安装
- 俱乐部表演

说明

MA-15是两分频全频扬声器，是RealSound(瑞耳噪)音箱中最小的舞台监听音箱。具有简洁轻巧的箱体结构，实现了高声压级输出的同时很好的抑制声反馈，并且具有很强的临场感、很好的清晰度以及声音的平衡感。

MA-15的范围提供了一个完整的扩声音频解决方案，以满足专业人士的需求为最高无论是固定安装和租赁生产市场。MA-15提供了一个紧凑，最终声音表现多用途。

快速，简单，由于独特的综合飞行硬件系统，确保精确，安全并完全兼容现行的家具的安全标准。其紧凑楔形格式，同样的MA-15范围适合声音，如屋前加固的应用，地面监控和分布式系统。



技术性能

频率响应	55Hz - 20 kHz ± 3dB
驱动器	15寸号筒超低单元，3寸号筒高音单元
扬声器功率	500瓦AES, 2000瓦Peak
灵敏度1m\1w	99dB
最大声压级	136dB
额定阻抗	8欧姆
箱体材料	18MM高品质11层木胶合板
外观颜色	黑色颗粒状树脂喷涂
保护	1.2mm六角钢网, 背贴声学透声海绵
输入接口	1个NL4MP扬声器连接器和六位接线器
尺寸	430毫米×700毫米×375毫米 16.94x27.58x14.78英寸
重量	32Kg
安装系统	14个M10的内扣T-螺丝
控制器选项	XTA, Real Sound可提供所需的设置参量 (需要切除55Hz以下的次低频率成份)
材料选用	全采用欧洲环保ROHS标准
安全认证	CE标准

CAD

