



60瓦掛牆式混合放大器

PA-C60PB和PA-C60PB-USB是一款創新產品。產品使用壁掛式設計，厚度僅 50 毫米而已，並只需要一口螺絲就可以固定和拆除。透過USB 端口與 PC 連接可以實現網上直播功能。兩個麥克風輸入也具備幻象供電，雙制式輸入插座(Combo XLR / TRS) 方便不同的話筒線。



在麥克風 1 上的可選優先功能。D 類放大電路設計，具有 60W 輸出功率，提供高阻抗和低阻抗揚聲器輸出。



特點：

- 60瓦輸出功率（可以選擇定壓或定阻）
- 兩個話筒輸入均可選擇幻象供電
- 話筒 1 優先功能可以通過開關選擇
- 內置USB 插座，方便聲音連結網絡直播功能
- 喇叭線輸出採用鳳凰式插頭，連接非常方便
- 本機擁有兩個話筒和兩個線路輸入
- 混合式輸入插座可以隨意插入卡農或6.35插頭
- 薄身特機身設計，節省安裝空間
- 安裝簡單設計，單一螺絲固定及拆除機器

技術規格：

型號	PA-C60PB	PA-C60PB-USB
輸入電源電壓	100~240 VAC +/-10% , 50Hz/60Hz	
額定輸出功率(RMS,THD:1%)	60 Watt 輸出: 100V or 70V,+1/-3dB and 4Ω: 15.94Vrms ,+1/-3dB Line Out @10kΩ , 1V +1/-3dB	
咪高風 1-2 (平衡式)	敏感度:5mV +1/-3dB 輸入阻抗:600Ω 頻率:150~18kHz +1/-3dB 幻象供電:46~49V,5mA	
輔助輸入 1-2 (不平衡式)	敏感度:300mV +1/-3dB 輸入阻抗:10KΩ 頻率:110Hz~ 18kHz +1/-3dB	
靜音級別(咪高風 1 優先)	<-50dB	
電腦介面 USB (16bit/48KHz)	無	有
尺寸 (毫米)	闊 250 x 深 280 x 高 48	
重量	2.5 公斤	3.0 公斤

*重量和尺寸均為約數，產品說明有所更變時，本公司恕不另行通知。